



专业生产消泡剂

上海梓意化工有限公司

产品技术资料

产品名称

## ZY-753N 醇醚类消泡剂

数据指标

性能	ZY-753N
外观	乳白色液体
粘度	300~2000mpa. s
PH 值	6-8

特性及应用领域

本品由多种消泡化合物增效剂，聚醚及脂肪酸醚类等物质组成，具有较强的消泡抑泡功能。不含矿物质烃类物质，有利于环保，和起泡介质的相容性好，储存期内效果稳定。

主要特性是：水中相溶性好，无油，消细泡效果好，抑泡效果好。

1) 可有效消除含有改性淀粉的造纸白水体系的表面泡沫，也可以迅速脱除水中纤维上吸附的微小气泡。适合于中低速机，白水温度在 4℃ 以下。

2) 消除含有聚丙烯酰胺助留剂体系水中泡沫。

3) 适合于阳离子松香胶体系消泡。

4) 适用于造纸涂布涂料，涂层胶水，水性色浆等体系。

5) 适用于面巾纸、文化纸（无碳纸、特种纸、铜版纸）等的白水体系。

使用工艺

添加量一般每吨成品产品加入量 50 g~1000 g，最佳用量应由用户根据具体情况决定。消泡剂可直接使用，也可稀释使用。如在起泡体系中能充分搅拌分散，可以直接添加，无需稀释。

包装

本品采用 25kg、200kg 桶或 IBC 包装。

贮存

适宜室温贮存，避免阳光下曝晒，按一般货物运输。

### 重要说明

本公司提供的以上技术信息基于我们当前所掌握的情况，仅供用户使用本产品时作为参考，并不表示本公司可对此使用方法承担任何责任。因此，本资料不得用于替代您在批量使用本产品就其是否完全满足您的特定要求所需的任何试验，务请先做小样实验，以确定符合实际要求的最佳工艺。

上海梓意化工有限公司  
地址：上海市嘉定区江桥镇曹安公路 2266 号 322-323 室 网址：<http://www.ziyichem.com.cn/>  
销售热线 (Hotline): +86-21-69002726, 13918472128, 传真 (Fax): +86-21-69002726